

Nástřelový ventil LUB-MMKD-50-LV



Standardně dodávaná tryska je $\varnothing 0,5$ mm.
(ostatní možnosti průměru jsou od 0,2 až 2,0 mm)

Ventil umožňuje nastavení zdvihu jehly pomocí šroubu.

Jehla ventilu je vyrobena ze speciálního tvrdokovu.

Opce:

- Elektrická kontrola pohybu jehly
- Vyhřívání těla ventilu pro stabilní dávku při různé teplotě okolí.

Nástřelový ventil LUB-MMKD-LV je extrémně rychlý pulzní spínací ventil určený pro bezkontaktní nanášení materiálů jako je mazací tuk, různé druhy lepidel, oleje. Podle zvolené výstupní trysky je možno ventil použít pro materiály s různou viskozitou, od tekutých a až po vysoce viskózní materiály.

Ovládání ventilu je pomocí integrovaného 5/2 cestného pneumatického ventilu, který umožňuje až 200 sepnutí za sekundu.

V sestavě s regulátorem tlaku LubTec umožňuje ventil vysokou opakovatelnost dávky.



Technická data:

Tlak materiálu	max. 100 bar
Ovládací tlak	min. 6 bar
Počet pulzů - taktů	až 200 taktů za sekundu
Rozměry	143x58x15 mm
Hmotnost	cca. 440 g
Materiál těla ventilu	mosaz, chemicky poniklovaná
Tryska	nerezová
Jehla	tvrdokov
Materiál těsnění	viton